
Norm_Pura_Kube X_Community Tono(art.6410)

45x36,5




Sedile
Seat & cover
45x36,5 cm
2,4 kg


quickrelease softclose


Sedile “Soft-Close” antibatterico in resina termoindurente.

Antibacterial Seat & cover “Soft-Close” in thermosetting resin.

	Colori – Colours	Codici – Codes
○	Bianco lucido – White glossy	MS992CC11
⊖	Bianco opaco - White matt	MS992CC09
●	Ardesia	MS992CC26







Ricambi compatibili
Compatible spare parts

	Descrizione *Description*	Colore *Color*	Codice *Code*
	Set gommini paracolpi Rubber caps set	Bianco Ardesia	CGMK111 CGMK126
	Set cerniere metalliche con bussole “Soft-Close” Set of metal hinges with “Soft-Close” bushings	Bianco Ardesia	CCFK111 CCFK126
	Bussole “Soft-Close” “Soft-Close” bushings	Bianco Ardesia	CCRK111 CCRK126
	Cerniere metalliche Metal hinges	Cromo	CC4

Wc compatibili
Compatible wc

Dimensione (cm) *Dimension* (cm)	**Wc** **KUBE X**	Descrizione *Description*	Colore *Color*	Codice *Code*	Kg
55×36/G	**Wc sospeso** **Wall-hung wc**	Wc installazione a sospensione con sistema di scarico **Geniusflush®**. Wall-hung wc with **Geniusflush®** system.	Bianco lucido Bianco opaco Ardesia	941311 941309 941326	25,5
50×36/G	**Wc sospeso** **Wall-hung wc**	Wc installazione a sospensione con sistema di scarico **Geniusflush®**. Wall-hung wc with **Geniusflush®** system.	Bianco lucido Bianco opaco Ardesia	941211 941209 941226	22
55×36/G	**Wc a pavimento** **Floor standig wc**	Wc predisposto per scarico a parete oppure a pavimento tramite curva tecnica con sistema di scarico **Geniusflush®**. Back to wall Wc with wall or floor flush system (through a pipe fitting) outlet with **Geniusflush®** system.	Bianco lucido Bianco opaco Ardesia	949111 949109 949126	33,7
63×36/F	**Wc monoblocco** **Close coupled wc**	Wc monoblocco con scarico a parete trasformabile a pavimento tramite curva tecnica non a corredo, sistema di scarico **Swirlflush®**. Close coupled wc with horizontal outlet convertible to floor outlet through a technical curve not included in set, **Swirlflush®** system.	Bianco lucido Bianco opaco Ardesia	941911 941909 941926	33,3

Dimensione (cm) *Dimension* (cm)	**Wc** **NORM**	Descrizione *Description*	Colore *Color*	Codice *Code*	Kg
55×36/G	**Wc sospeso** **Wall-hung wc**	Wc installazione a sospensione con sistema di scarico **Geniusflush®**. Wall-hung wc with **Geniusflush®** system.	Bianco lucido	862111	23,7
50×36/G	**Wc sospeso** **Wall-hung wc**	Wc installazione a sospensione con sistema di scarico **Geniusflush®**. Wall-hung wc with **Geniusflush®** system.	Bianco lucido	862011	22,2

Dimensione (cm) *Dimension* (cm)	**Wc** **TONO**	Descrizione *Description*	Colore *Color*	Codice *Code*	Kg
55×36/G	**Wc a pavimento** **Floor standig wc**	Wc predisposto per scarico a parete oppure a pavimento tramite curva tecnica con sistema di scarico **Geniusflush®**. Back to wall Wc with wall or floor flush system (through a pipe fitting) outlet with **Geniusflush®** system.	Bianco lucido Bianco opaco Ardesia	641011 641009 641026	28,9

Wc compatibili
Compatible wc

Dimensione (cm) *Dimension* (cm)	**Wc** **PURA**	Descrizione *Description*	Colore *Color*	Codice *Code*	Kg
55×36/F	**Wc sospeso** **Wall-hung wc**	Wc installazione a sospensione con sistema di scarico **Swirlflush®**. Non è consigliato l'impiego di cassette di scarico esterne o impianti dotati di rubinetto flussometro. Wall-hung wc with **Swirlflush®** system. We do not recommend the use of external flushing cisterns or systems endowed with flushometer valves.	Bianco lucido Bianco opaco Ardesia	881511 881509 881526	22,5
55×36/F	**Wc sospeso** **Wall-hung wc**	Wc Eco installazione a sospensione con fissaggio laterale, sistema di scarico **Swirlflush®**. Wall-hung wc Eco with side fixing, **Swirlflush®** system.	Bianco lucido Bianco opaco Ardesia	880711 880709 880726	24,6
50×36/F	**Wc sospeso** **Wall-hung wc**	Wc installazione a sospensione con sistema di scarico **Swirlflush®**. Non è consigliato l'impiego di cassette di scarico esterne o impianti dotati di rubinetto flussometro. Wall-hung wc with **Swirlflush®** system. We do not recommend the use of external flushing cisterns or systems endowed with flushometer valves.	Bianco lucido Bianco opaco Ardesia	881611 881609 881626	22,5
55×36/F	**Wc a pavimento** **Floor standig wc**	Wc predisposto per scarico a parete oppure **traslato** a pavimento tramite curva tecnica con sistema di scarico **Swirlflush®**. Back to wall Wc with wall or floor **adjustable** flush system (through a pipe fitting) outlet with **Swirlflush®** system.	Bianco lucido Bianco opaco Ardesia	889011 889009 889026	32
50×36/F	**Wc a pavimento** **Floor standig wc**	Wc predisposto per scarico a parete oppure a pavimento tramite curva tecnica, con sistema di scarico **Swirlflush®**. Back to wall Wc with wall or floor (through a pipe fitting) outlet with **Swirlflush®** system.	Bianco lucido	880411	27,5
63×36/F	**Wc monoblocco** **Close coupled wc**	Wc monoblocco con scarico a parete trasformabile a pavimento tramite curva tecnica non a corredo, sistema di scarico **Swirlflush®**. Close coupled wc with horizontal outlet convertible to floor outlet through a technical curve not included in set, **Swirlflush®** system.	Bianco lucido Bianco opaco Ardesia	880611 880609 880626	36,8

Dimensione (cm) *Dimension* (cm)	**Wc** **COMMUNITY**	Descrizione *Description*	Colore *Color*	Codice *Code*	Kg
70×37 /F	**Wc sospeso** **Wall-hung wc**	Wc antibatterico installazione a sospensione con sistema di scarico **Swirlflush®**. Wall-hung antibacterial wc with **Swirlflush®** system.	Bianco lucido	761511	33,7

AVVERTENZE - WARNINGS - WARNUNGEN

Copriwater - *Seat cover - Toilettendeckel*



Quick_release video

https://mygsi.it/54

Cura e manutenzione

I copriwater per sanitari GSI sono dotati di sistema di sgancio rapido "**Quickrelease**" e chiusura rallentata Softclose. Il sistema **"Quickrelease"** si contraddistingue per la facilità con cui permette di sganciare il copriwater in maniera semplice e senza l'impiego di utensili di alcun genere.
È sufficiente tirare il copriwater verso l'alto esercitando una forza sufficiente alla sua estrazione dai supporti. In questo modo sarà possibile eseguire le operazioni di pulizia del copriwater e del wc anche sulle superfici generalmente difficili da raggiungere garantendo così una maggiore igiene. Altrettanto semplice sarà il riposizionamento: una volta posizionato in corrispondenza delle cerniere sarà sufficiente esercitare una leggera pressione per ricollocare il copriwater.

Per le consuete operazioni di pulizia usare esclusivamente acqua e detergenti al sapone. **Non usare detergenti abrasivi, acidi o clorati come candeggina o ammoniaca.** Sciacquare ed asciugare accuratamente per mantenere il copriwater e le sue componenti durevoli nel tempo. Se si utilizzano prodotti aggressivi o disincrostanti per la pulizia del wc **non lasciarli mai agire con il coprisedile chiuso**. Durante l'azione di tali detergenti si consiglia di tenere il copriwater aperto richiudendolo solo quando la loro azione sarà terminata e sarà stato effettuato almeno un ciclo di risciacquo del water.

Care and maintenance

GSI sanitary seats & cover are equipped with a quick coupling system.
The **"Quick-Release"** system is distinguished by the simplicity with which it allows to pull out the seat & cover in a simple way and without the use of any kind of tool. Simply pull the seat & cover up using a sufficient force for its removal. This will make it possible to clean the toilet seat and even the wc in areas that are usually difficult to reach, granting a major hygiene. Repositioning the seat & cover is as simple; once placed on the hinges, it will be will be sufficient to employ a relatively weak pressure.

Use only water and soapy detergents for routine cleaning. Do not use abrasive, acidic or chlorinated detergents such as bleach or ammonia. Rinse and dry thoroughly to make the toilet seat and its components longer lasting. If aggressive products or descaling agents are used to clean the toilet, never leave the seat cover closed while they are working. We suggest keeping the toilet seat open until their work is complete and the toilet has been flushed at least once.

Pflege und Instandhaltung

GSI-Sanitärabdeckungen sind mit dem „**Quickrelease**"-Schnellöffnungssystem und dem Softclose-Schließsystem ausgestattet. Das neue **Quick Release** System unterschiedet sich von anderen durch die Einfachheit, mit der der WC-Sitz ohne den Einsatz von Werkzeugen abgenommen werden kann. Einfach den WCSitz mit ausreichend Kraft zum Hochheben entfernen. So kann der WC-Sitz und das WC auch an Stellen gereinigt werden, die normalerweise schwierig zu erreichen sind, und die Hygiene ist verbessert. Das Zurücksetzen des WC-Sitzes ist genauso leicht: einfach auf die Scharniere platzieren und mit leichtem Druck einsetzen..

Für die normale Reinigung ausschließlich Wasser und seifenhaltige Reinigungsmittel verwenden. **Keine scheuernden, säure- oder chlorhaltigen Reiniger, wie Bleiche oder Ammoniak verwenden.** Sorgfältig abspülen und trocknen, um eine lange Lebensdauer des Toilettensitzes und seiner Einzelteile zu gewährleisten. Werden aggressive oder kalklösende WC-Reiniger verwendet, **dürfen diese nie bei geschlossenem Toilettendeckel einwirken gelassen werden.** Während des Einwirkens dieser Art von Reinigungsmitteln empfiehlt es sich, den Toilettendeckel offen zu lassen und erst wieder zu schließen, wenn der Reinigungsvorgang abgeschlossen und mindestens ein Spülgang vorgenommen worden ist.