
GSI®

Classic

48x37,5



Sedile
Seat & cover
48x37,5 cm
2,6 kg


CE


quickrelease softclose


Sedile antibatterico con chiusura “Soft-Close”, in resina termoindurente, disponibile con cerniere nelle finiture cromo, oro e bronzo.
Il modello è disponibile anche nella versione con chiusura standard, con cerniere in finitura cromo.

Antibacterial thermosetting resin seat with “Soft-Close” mechanism, available with hinges in chrome, gold and bronze finishes.
The model is also available with a standard closing mechanism and chrome-finish hinges

	Colori – Colours	Codici – Codes	Tipo Chiusura - Closure Type	Finitura Cerniere - Hinges Finish
○	Bianco lucido – White glossy	MSC87CN11	Soft-Close	Cromo - Chrome
○	Bianco lucido – White glossy	MSO87CN11	Soft-Close	Oro - Gold
○	Bianco lucido – White glossy	MSB87CN11	Soft-Close	Bronzo - Bronze
○	Bianco lucido – White glossy	MSC87N11	Standard	Cromo - Chrome







Ricambi compatibili
Compatible spare parts

	Descrizione *Description*	Colore *Color*	Codice *Code*
	Set gommini paracolpi Rubber caps set	Bianco	HGM1
	Set cerniere metalliche con bussole per modello con chiusura **"Soft-Close"** per art. MSC87CN11, MSO87CN11, MSB87CN11. Metal hinges set with bushings for **Soft-Close** model (for art. MSC87CN11, MSO87CN11, MSB87CN11)	Cromo/Chrome Oro/Gold Bronzo/Bronze	HCFC HCFO HCFB
	Set cerniere metalliche con bussole per modello con chiusura **"Standard"** per art. MSC87N11. Metal hinges set with bushings for **Standard** model (for art. MSC87N11)	Cromo/Chrome	HCFFC
	Bussole per modello con chiusura **"Soft-Close"** per art. MSC87CN11, MSO87CN11, MSB87CN11. Bushings for **Soft-Close** model (for art. MSC87CN11, MSO87CN11, MSB87CN11)	Cromo Oro/Gold Bronzo/Bronze	HCRC HCRO HCRB
	Cerniere metalliche Metal hinges	Cromo Oro/Gold Bronzo/Bronze	HC4 HC4O HC4B

Wc compatibili
Compatible wc

Dimensione (cm) *Dimension* (cm)	**Wc** **Classic**	Descrizione *Description*	Colore *Color*	Codice *Code*	Kg
55×37	**Wc sospeso** **Wall-hung wc**	Wc installazione a sospensione con sistema di fissaggio dal basso. Wall-hung wc with concealed fixing.	Bianco lucido	871211	21,4
54×37	**Wc a pavimento** **Floor standig wc**	Wc con scarico a pavimento. Wc with floor outlet	Bianco lucido	871011	23,5
54×37	**Wc a pavimento** **Floor standing wc**	Wc con scarico a parete. Wc with horizontal outlet	Bianco lucido	871111	23,4
70×37	**Wc monoblocco** **Close coupled wc**	Wc monoblocco con scarico a parete trasformabile a pavimento tramite curva tecnica non a corredo. Close coupled wc with horizontal outlet convertible to floor outlet through a technical curve not included in set.	Bianco lucido	871711	25,2

AVVERTENZE - WARNINGS - WARNUNGEN

Copriwater - *Seat cover - Toilettendeckel*



Quick_release video

https://mygsi.it/54

Cura e manutenzione

I copriwater per sanitari GSI sono dotati di sistema di sgancio rapido "**Quickrelease**" e chiusura rallentata Softclose. Il sistema **"Quickrelease"** si contraddistingue per la facilità con cui permette di sganciare il copriwater in maniera semplice e senza l'impiego di utensili di alcun genere.
È sufficiente tirare il copriwater verso l'alto esercitando una forza sufficiente alla sua estrazione dai supporti. In questo modo sarà possibile eseguire le operazioni di pulizia del copriwater e del wc anche sulle superfici generalmente difficili da raggiungere garantendo così una maggiore igiene. Altrettanto semplice sarà il riposizionamento: una volta posizionato in corrispondenza delle cerniere sarà sufficiente esercitare una leggera pressione per ricollocare il copriwater.

Per le consuete operazioni di pulizia usare esclusivamente acqua e detergenti al sapone. **Non usare detergenti abrasivi, acidi o clorati come candeggina o ammoniaca.** Sciacquare ed asciugare accuratamente per mantenere il copriwater e le sue componenti durevoli nel tempo. Se si utilizzano prodotti aggressivi o disincrostanti per la pulizia del wc **non lasciarli mai agire con il coprisedile chiuso**. Durante l'azione di tali detergenti si consiglia di tenere il copriwater aperto richiudendolo solo quando la loro azione sarà terminata e sarà stato effettuato almeno un ciclo di risciacquo del water.

Care and maintenance

GSI sanitary seats & cover are equipped with a quick coupling system.
The **"Quick-Release"** system is distinguished by the simplicity with which it allows to pull out the seat & cover in a simple way and without the use of any kind of tool. Simply pull the seat & cover up using a sufficient force for its removal. This will make it possible to clean the toilet seat and even the wc in areas that are usually difficult to reach, granting a major hygiene. Repositioning the seat & cover is as simple; once placed on the hinges, it will be will be sufficient to employ a relatively weak pressure.

Use only water and soapy detergents for routine cleaning. Do not use abrasive, acidic or chlorinated detergents such as bleach or ammonia. Rinse and dry thoroughly to make the toilet seat and its components longer lasting. If aggressive products or descaling agents are used to clean the toilet, never leave the seat cover closed while they are working. We suggest keeping the toilet seat open until their work is complete and the toilet has been flushed at least once.

Pflege und Instandhaltung

GSI-Sanitärabdeckungen sind mit dem „**Quickrelease**"-Schnellöffnungssystem und dem Softclose-Schließsystem ausgestattet. Das neue **Quick Release** System unterschiedet sich von anderen durch die Einfachheit, mit der der WC-Sitz ohne den Einsatz von Werkzeugen abgenommen werden kann. Einfach den WCSitz mit ausreichend Kraft zum Hochheben entfernen. So kann der WC-Sitz und das WC auch an Stellen gereinigt werden, die normalerweise schwierig zu erreichen sind, und die Hygiene ist verbessert. Das Zurücksetzen des WC-Sitzes ist genauso leicht: einfach auf die Scharniere platzieren und mit leichtem Druck einsetzen..

Für die normale Reinigung ausschließlich Wasser und seifenhaltige Reinigungsmittel verwenden. **Keine scheuernden, säure- oder chlorhaltigen Reiniger, wie Bleiche oder Ammoniak verwenden.** Sorgfältig abspülen und trocknen, um eine lange Lebensdauer des Toilettensitzes und seiner Einzelteile zu gewährleisten. Werden aggressive oder kalklösende WC-Reiniger verwendet, **dürfen diese nie bei geschlossenem Toilettendeckel einwirken gelassen werden.** Während des Einwirkens dieser Art von Reinigungsmitteln empfiehlt es sich, den Toilettendeckel offen zu lassen und erst wieder zu schließen, wenn der Reinigungsvorgang abgeschlossen und mindestens ein Spülgang vorgenommen worden ist.